

# PDF'er til tryk

## **Tryk udover beskæring**

PDF-filer skal altid have min. 2 mm. til beskæring. Det er vigtigt, at filen er centreret i PDF-filen.

## **Perforeringsmærker og stanseform:**

Perforeringsmærker og stanseforme laves i en spotfarve, eller i et andet lag i filen. Der må ikke slås hul til disse. Der skal altid være overprint på perforeringsmærker og stanseform.

## **Sider:**

Ved bøger/hæfter ønskes det i rigtig rækkefølge fra 1-xx og som enkeltsidet, men i et dokument – IKKE som opslag. Dog kan der være undtagelser ved omslag og foldere med flere fløje. Forhør nærmere.

## **Skrifter:**

Alle skifter brugt i dokumentet skal være vedlagt (embedded) i PDF filen.

## **Billeder:**

Billeder skal være højopløste. Det anbefales, at billeder er 300 dpi til CMYK-konverterede billeder. Gråtone-billeder skal være mindst 600 dpi, mens bitmap-billeder skal være 1200 dpi. Billeder skal være CMYK, s/h eller spot farve – afhængigt af opgaven. Bemærk, at billeder, der er leveret som RGB eller LAB, skal konverteres og eventuelt farvekorrigeres.

## **Diffusering:**

Al diffusering foregår på Nordtryks rip, som standard står til 0,08 mm.

For yderligere informationer kontakt venligst prepress afdelingen.